



Macintosh 12" monochroom beeldscherm



produkt informatie

Algemene informatie

Het Macintosh 12" monochroom beeldscherm is een uitstekende en voordelige keuze voor gebruikers van modulaire Macintosh computers, die tekst en grafische voorstellingen met een hoge resolutie en in zwart/wit of grijs tinten willen weergeven.

Het nieuwe "papierwitte" fosforschermbuis en donkere glas van het Macintosh 12" monochroom beeldscherm zorgen voor een helder beeld met een scherp contrast. Het scherm, met een diameter van iets meer dan 30 centimeter en een weergave van 640 bij 480 pixels, heeft de volle breedte en ongeveer de helft van de lengte van een A4-pagina. Het beeldscherm geeft maximaal 256 grijs tinten tegelijk weer, afhankelijk van het type Macintosh computer of de videokaart waarop het is aangesloten.

De voordelen op een rijtje

Monochrome beeldbuis, 30 centimeter doorsnede

- Duidelijke en heldere weergave van tekst en grafische voorstellingen op een scherm van A4-breedte.
- Uitstekende resolutie en focus voor weergave van kleine lettertekens en gedetailleerde grafische voorstellingen.

640 pixels horizontaal bij 480 regels verticaal; 76 punten per inch (dpi)

- Weergave van de volledige breedte (inclusief kantlijnen) en ongeveer de helft van de lengte van een A4-pagina.
- Het document op het scherm heeft vrijwel dezelfde afmetingen als het document in afgedrukte vorm.

Opfrisfrequentie 67 Hz

- Beeld flinkt nauwelijks en is daardoor minder vermoeiend voor de ogen.

"Paginawit" fosforschermbuis, donker glas

- Hoge helderheid en scherp contrast.

Anti-reflectieschermbuis

- Minimum aan reflectie.
- Werken in een fel verlicht vertrek is geen probleem.

Regelaars voor helderheid en contrast

- U kunt de weergave aanpassen aan uw voorkeur en omgeving.



Produktinformatie

Wanneer het Macintosh 12" monochroom beeldscherm is aangesloten op een Macintosh IIsi, Macintosh IIfx of een modulaire Macintosh computer met de juiste Macintosh videokaart, kunnen er 256 grijstinten tegelijk worden weergegeven. Bij gebruik met de Macintosh LC kan het scherm 16 grijstinten weergeven.

Systeemvereisten

Voor gebruik van het Macintosh 12" monochroom beeldscherm is het volgende nodig:

- Een Macintosh personal computer met een ingebouwde videopoort of een geschikte videokaart, zoals de Macintosh videokaart 4•8, de Macintosh videokaart 8•24 of de Macintosh videokaart 8•24GC.
- Een beeldschermkabel (wordt geleverd bij het beeldscherm).

Technische specificaties

Beeldbuis

- Ruim 30 centimeter diagonaal
- Combinatie van fosfor EIA type P104 en P193 (wit), donker glas
- Anti-reflectiescherm met hoog contrast

Schermresolutie

- 640 pixels horizontaal bij 480 regels verticaal; 76 punten per inch (dpi).

Regelaars

- Achterpaneel:
 - Aan/uit-schakelaar
- Rechterzijde:
 - Helderheid
 - Contrast

Invoersignaal

- RS-343 standaard; TTL composite sync.

Reëel weergavegebied

- 212 mm horizontaal bij 159 mm verticaal. De rest van het scherm wordt ingenomen door de rand rond het beeld.

Aftast- en opfrisfrequenties

- Horizontale aftastfrequentie: 35 kHz
- Verticale opfrisfrequentie: 66,7 Hz

Oplichtingstijd

- Maximaal 16 nanoseconden

Voeding

- Voltage: 90-132/190-270 Volt wisselstroom
- Frequentie: 47-63 Hz
- Vermogen: maximaal 30 Watt, alle lijncondities

Zekering

Het beeldscherm is voorzien van een beveiliging door middel van een interne netzekering. Deze zekering moet bij beschadiging door een erkend installateur worden vervangen door een zekering van hetzelfde type.

Omgeving:

- Temperatuur: 10° tot 40° C
- Vochtigheid: maximaal 95%, niet-condenserend
- Hoogte: maximaal 3048 m.

Afmetingen en gewicht

- Hoogte: 310 mm
- Breedte: 365 mm
- Diepte: 259 mm
- Gewicht: 7,3 kg

Apple Macintosh. The power to be your best.

Uw Apple Reseller:

Apple, het Apple logo en Macintosh zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.
©1990 Apple Computer, B.V. Produktkenmerken kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

Apple Computer B.V.
Handelsweg 2
3707 NH Zeist
tel. 03404-86922
fax 03404-17727