

COMTRAD

286 Minor



Klein aber fein.



ComTrad
HIGH SPEED PC'S

COMTRAD 286 Minor

Basisausstattung

Technische Änderungen vorbehalten.

Prozessor:	12 MHz 80286 Microprozessor
Hauptspeicher:	1 MByte, optional Aufrüstung bis 4 MByte
Gehäuse: Maße: Einschübe:	Slim-Line Gehäuse mit 150 Watt Netzteil Schlüsselschalter, Ein/Aus/Turbo und Resetschalter Breite 41 cm / Höhe 9 cm / Tiefe 39.5 cm von vorn zugänglich: 1 x 5¼", 1 x 3½"; verdeckt: 1 x 3½" für Festplatte
Schnittstellen:	2 serielle / 1 parallele
Tastatur:	erw. Tastatur deutsch, 102 Tasten, IBM MF2 kompatibel
Sonstiges:	Deutsches Handbuch, FTZ-Zulassung (in Vorb.)

Optionen zur Basisausstattung

Hauptspeicher: Erweiterung auf	2 / 4 MByte
Laufwerks-Controller:	IDE AT-Bus für 2 FDD / 2 HDD
Diskettenlaufwerke:	5¼", 1.2 MB oder 3½", 1.44 MB
Festplattenlaufwerke Kapazitätsangaben: formatiert	IDE AT-Bus 45 MB, 25 ms 90 MB, 20 ms 136 MB, 20 ms 180 MB, 20 ms
Video-Adapter:	Monochrome/Grafik-Karte mit Druckerport 8 Bit VGA, 256 kB RAM, 800 x 600 Punkte 16 Bit VGA, mit 512 kB RAM oder 1 MB RAM, 1024 x 768 Punkte
Monitore:	14" Monochrom-Monitor, TTL, 720x350, Flachbild, weiß 14" Multifrequenz-Monitor, monochrom 1024 x 768 oder Farbe 800 x 600 Pkte. 14" VGA-Monitor, monochrom oder Farbe, 640 x 480 Punkte
Netzwerk-Adapter:	8 / 16 Bit; ARCNET, Ethernet, Token Ring; Koaxkabel/Twisted Pair
Betriebssysteme:	MS-DOS 3.3 / MS-DOS 4.01
Weitere Optionen	Siehe Sonderprospekt



ComTrad
HIGH SPEED PC'S

Ihr autorisierter COMTRAD-Vertragspartner